

BKT179

제 품 사 양



전원	BKT179	220V, 60Hz, 1PH	최대 소비 전력 (W)	BKT179	1800 W	
	BKT179(AG)			BKT179(AG)		
	BKT18-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		BKT18-A		
	BKT18-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		BKT18-E		
	BKT18-J	200V, 50/60Hz, 1PH		BKT18-J		
전원연결방식	전원플러그		최대소비전류량(A)	8.5 A		
보 온 단 계	1 ~ 2 단계 (2개 단계)		화 력 단 계	3 ~ 8 단계 (6개 단계)		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	1555.2 Kcal/h					
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1 단계	2 단계	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차빙디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음			
	35 ℃	60 ℃				
제 품 크 기	296 X 370 X 80 (mm)		제 품 무 게	약 4 Kg		
Control 형태	유리 상판 Touch 방식		제 품 형 태	Built-In Type		
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm		제 품 최 대 하 중	30 Kg		
제 품 기 능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85°C이상 ) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 ( 상판온도 260°C이상 ) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시					
	■ 보온 기능 - 1 ~ 2단계					
	■ 일반 가열 기능 - 3 ~ 8단계					
	제품인증내역	인증 없음				
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	

**BKT22**

제 품 사 양



전원	BKT22	220V, 60Hz, 1PH	최대 소비 전력 (W)	BKT22	2600 W	
	BKT22(AG)			BKT22(AG)		
	BKT26-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		BKT26-A		
	BKT26-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		BKT26-E		
	BKT26-CE1	220~240V, 60Hz, 1PH		BKT26-CE1		
	BKT24-J	200V, 50/60Hz, 1PH		BKT24-J		2400 W
전원연결방식	전원플러그		최소소비전류량(A)	12 A		
보 온 단 계	1 ~ 2 단계 (2개 단계)		화 력 단 계	3 ~ 9 단계 (7개 단계)		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	2246.4 Kcal/h					
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1 단계	2 단계	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차핑디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음			
	35 ℃	60 ℃				
제 품 크 기	296 X 370 X 80 (mm)		제 품 무 게	약 4 Kg		
Control 형태	유리 상판 Touch 방식		제 품 형 태	Built-In Type		
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm		제 품 최대하중	30 Kg		
제 품 기 능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85°C이상 ) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시 ( 상판온도 260°C이상 ) - 전원 불안정상상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시					
	■ 보온 기능 - 1 ~ 2단계					
	■ 일반 가열 기능 - 3 ~ 9단계					
	제품인증내역	인증 없음				
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	